Rissomat

Der MAUS® Rissomat
Risssanierung im Kaltverfahren

Zur Verarbeitung von Kunststoff-Bitumen-Reparaturmasse zum flexiblen Verschluss von Rissen in Asphaltbelägen.

MAUS® Rissomat
Typ 79 / 79 00 00 00

- Maschine zur Verarbeitung von Kunststoff-Bitumen-Reparaturmasse (BORNIT®Rissflex) zum hochflexiblen Verschluss im Kaltverfahren für die Strassenerhaltung.
- Maschine zum schnellen und exakten Auftrag durch Spritzverfahren. Mit der handlichen Auftragslanze kann zielgenau am Riss entlang gearbeitet werden.
- Das gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie BORNIT®Rissflex wird in den Druckbehälter gefüllt. Der über einen Benzinmotor angetriebene Kompressor erzeugt einen ausreichenden Luftdruck von max. 4 bar . Das dickflüssige Material wird durch den Verdüsungseffekt dünner und kann tief in den Riss eingespritzt werden.
- Der an der Auftragslanze befindliche Ziehschuh sorgt für einen gleichmäßigen Materialstreifen der anschließend sofort mit trockenem Splitt (Körnung 1-3 mm) abgestreut werden muss.
- Die so bearbeiteten Risse weisen nach Trocknung eine hohe Griffigkeit der sanierten Rissbereiche auf.

Technische Daten

Motor:	Honda GSX100 2,2KW Benzinmotor
Länge:	ca. 1000 mm
Breite:	ca. 580 mm
Höhe:	ca. 1300 mm
Gewicht:	ca. 105 Kg (ohne Füllung)
Best.-Nr.:	79 00 00 00

MAUS GmbH
Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Röntgenstraße 3
76661 Philippsburg

Tel.: +49 (0) 72 56 - 42 75
Fax: +49 (0) 72 56 - 69 48
Mail: info@mausgmbh.de
Web: www.mausgmbh.de

Ausgabe Feb. 2009